



F 206 Torkku

Tugevalt happeline puhastusaine



Tugevalt happeline puhastusaine piimaseadmete pesemiseks. Eemaldab tõhusalt piimajäägid, lubjakivi ja rooste.

Rakendused

Lüpsimasinate, torude ja piimapaakide vahelduvaks masinpesuks.

Toote omadused

Tugevalt happeline;
Sisaldab lämmastikhapet;
Ei vahuta;
Ennetab piimajääkide, lubjakivi ja rooste kogunemist seadmete pindadele.

Kasutusjuhend

Torustikusüsteemidele ja piimapaakidele:

- Loputage seadmeid veega temperatuuril 30 °C.
- Liigutage F 206 Virkku lahust masinas ringi: 0,4–0,8 dl 10 l vee kohta.
- Pesemisaeg 5–10 min – algustemperatuur u +75 °C.
- Lõpploputus.
- Tühjendage torustik ja kuivatage kuivatamisvahenditega. Kasutage toodet F 202 Virkku vahelduvpesuks.

Märkus

Kasutusvalmis lahus avaldab alumiiniumile korrodeerivat mõju.

Koostis

Toimeaine	Toime
Mitteioonsed pindaktiivsed ained < 1 %	Eemaldab mustuse ja vähendab pindpinevust.
Kompleksivahend < 5 %	Vett pehmendav.
Lämmastikhape 25-26 %	Takistab mustuse kogunemist.
Korroosiooni inhibiitor	Takistab korrosiooni ja pindade tumenemist.

Toote pH

1.0 Tugevalt happeline

Töölahuse pH

1.5 Tugevalt happeline

Säilitamine

Säilitada temperatuuril üle +5 °C.

Välimus ja lõhn

Läbipaistev vedelik.

Tootjariik

SOOME

Kasutamise ja keskkonna ohutus

Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad. Tühje ja loputatud pakendeid saab kasutada kas materjalide või energia tootmiseks.

**Pakendi
suurus/Tootekood****Müügiühik****Tootekood****GTIN**

1 x 20 l

60017

6417964600179

1 x 60 l

60010

6412600600100

1 x 200 l

60056

6417964600568

Lisateave

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.